



Wolver Gear Oil GL-5 / GL-4 80W-90

VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

Wolver Universal Gear Oil 80W-90 es un aceite de engranajes de todas las estaciones con excelentes propiedades anti-fricción y está basado en componentes sintéticos. A diferencia de los aceites de transmisión tradicionales se pueden utilizar multifuncionalmente.

Wolver Universal Gear Oil 80W-90 - gracias a una combinación especial de aditivos, alta eficiencia de engranajes y menor consumo de combustible. El aceite tiene una inusualmente alta resistencia a la oxidación ya los cambios de temperatura.

Wolver Universal Gear Oil 80W-90 - diseñado específicamente para cajas de cambios mecánicas y ejes traseros de coches, camiones ligeros y pesados según API GL 4 / GL 5. Ideal para uso universal en flotas mixtas - empresas de camiones, estaciones de servicio, productores agrícolas.

ESPECIFICACIONES

SAE 80W-90
API GL-5 / GL-4

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE

MACK GO-J,
MAN 341 Type Z2 / E2,
3343 Type M, 342 Type M2,
MB 235.0, MF 1134,
SCANIA STO 1: 0, 2: 0,
VOLVO 97310, 97312,
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08.12E, 16B, 16C,
16D, 17B, 19B, 21A
MIL PRF-2105 E/L 2105 A, B, C, D, E

Propiedades

- Excelente resistencia al desgaste;
- Protección eficaz contra la oxidación y las altas temperaturas;
- Características excepcionales de viscosidad-temperatura;
- Alta resistencia a la compresión;
- Protección contra la corrosión;
- Previene la formación de espuma;
- Neutral con respecto a materiales de sellado

Eficiencia

- Propiedades de trabajo óptimas;
- Reduce el desgaste y el ruido de funcionamiento;
- Buena fluidez en tiempo frío, hasta -36 ° C;
- Uso durante todo el año;
- Vida útil prolongada;

Solicitud

- Aplicabilidad universal en las palancas del accionamiento del vehículo de acuerdo con las instrucciones del fabricante;
- Coches, camiones ligeros y pesados.
- Ideal para flotas mixtas.

Gestión de residuos

Aceite de Wolver Universal Oil 80W-90 engranajes se clasifica como desechos de la categoría 2 y se debe eliminar en áreas designadas.

Compatibilidad

Aceite **Wolver Universal Gear 80W-90** es compatible con aceites similares y se puede mezclar con cualquiera de ellos. Para aprovechar al máximo el aceite de engranaje universal Wolver 80W-90, se recomienda utilizarlo sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15°C	kg/m ³	883
Viscosidad a 40°C	cSt	126
Viscosidad a 100°C	cSt	15
Índice de viscosidad		122
Punto de inflamación	°C	234
Temperatura de congelación	°C	-36